

کنترل از راه دور ماینر تحت شبکه

مدل NS705

با امکان ریست مودم



دستگاه ریموت کنترل ماینر مدل NS-705 محصولی از شرکت مهندسی پارديک ؛ یک کنترلر تحت شبکه با امکان روشن کردن؛ خاموش کردن و ریست ماینر از راه دور و هم چنین کنترل و نظارت بر دما و رطوبت فارم می باشد. این محصول از طریق کابل شبکه به مودم/روتر متصل گردیده و به صورت دائم کیفیت ارتباط اینترنتی را بررسی کرده و بلافاصله پس از تشخیص قطعی اینترنت ؛ به صورت خودکار مودم را ریست خواهد کرد.

ارتباط دستگاه NS-705 همانند دستگاه های ماینر نه از طریق WiFi بلکه صرفا از طریق کابل شبکه انجام میشود که این خود امنیت کامل سیستم را تضمین نموده و از نفوذ افراد غیر جلوگیری خواهد نمود. هم چنین پنل مدیریت دستگاه نیز همانند دستگاه های ماینر مجهز به صفحه لاگین با امکان تغییر پسورد می باشد.

با توجه به اینکه عموما خنک کاری دستگاه های ماینر در تابستان از طریق کولرهای آبی انجام میشود؛ عدم کنترل رطوبت میتواند باعث ایجاد سولفات در قطعات الکترونیکی دستگاه شده و هم چنین طول عمر دستگاه را به شدت کاهش دهد. از اینرو دستگاه NS-705 مجهز به قابلیت کنترل پمپ آب کولر بوده که به محض خروج رطوبت از محدوده مجاز تعیین شده توسط کاربر؛ اقدام به خاموش کردن پمپ آب نموده و پس از برگشت رطوبت به محدوده مجاز ؛ مجددا اقدام به روشن کردن آن خواهد نمود.

امکان روشن کردن کردن تا حداکثر 10+1 دستگاه ماینر به صورت مجزا و هم چنین خاموش کردن خودکار دستگاه ها در صورت افزایش بیش از حد دمای فارم از دیگر قابلیت های این محصول می باشد.

مشخصات و قابلیت های دستگاه کنترل از راه دور ماینر مدل NS-705 :

- مجهز به 11 خروجی رله ای
- امکان روشن / خاموش و ریست کردن دستگاه ها از راه دور
- مجهز به رمز عبور جهت جلوگیری از استفاده دستگاه توسط افراد غیرمجاز
- ارتباط از طریق کابل شبکه جهت تضمین امنیت و جلوگیری از نفوذ افراد غیرمجاز
- امکان اتصال سنسور دمای TDC-23 و سنسور رطوبت THC-22 جهت پایش اطلاعات محیطی دما و رطوبت
- امکان خاموش کردن کامل دستگاه ها در صورت افزایش بیش از حد دما (قابل تعریف توسط کاربر)
- امکان کنترل خودکار پمپ آب کولر جهت اطمینان از عدم آسیب دیدن دستگاه ها در اثر افزایش رطوبت
- نظارت دائم بر کیفیت ارتباط اینترنتی و ریست کردن خودکار مودم ADSL یا مودم سیم کارت در صورت قطعی اینترنت
- قابلیت کارکرد با کلیه مرورگرهای اینترنتی و تجهیزات متصل به شبکه (کامپیوتر؛ لپ تاپ؛ تبلت و موبایل)

- امکان مشاهده و نظارت بر مقدار لحظه ای دما و رطوبت و وضعیت کلیه خروجی ها بر روی بستر شبکه داخلی و اینترنت
- نصب و راه اندازی بسیار سریع و آسان در کمتر از 30 دقیقه

این محصول با ضمانت های زیر ارائه میشود:

